

# STAND PLUME PLIANT 9 M<sup>2</sup>

Armature alu - Usage occasionnel - 350 g/m<sup>2</sup>



**M/A783G35M** >Toit, armature, 3 murs et 1 mur avec porte, housse, kit haubanage

## ARMATURE >

Structure en tube d'aluminium anodisé Ø 40 mm × épaisseur : 1,5 mm pour les poteaux et 26 × 13 × 1 mm pour les ciseaux. Armature réglable en hauteur de 1,80 m à 2,10 m.

Pièces de connexion fixes et coulissantes en nylon coloris noir, montées par visserie nybloc

## ENTOILAGE >

Confection en tissu polyester enduit de 350 gr/m<sup>2</sup> classé au feu M2 coloris blanc.

Assemblage toiture / murs / armature par velcro.

## ATTENTION >

Ces matériels sont destinés exclusivement aux implantations de courte durée, en ayant préalablement consulté la météo locale. Ils doivent être démontés ou évacués à partir de 50 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait à l'aide de lestage, respectez les masses par stand de 3x3m:

160 Kg par stand soit 8 poids de 20 kg.

CARACTÉRISTIQUES	9 M <sup>2</sup> - 3 X 3 M
Hauteur sous bandeau	1,7 à 2 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m
Dimensions rangé	1,55 x 0,40 x 0,40 m
Poids (toit + armature)	28,5 kg
Armature	40x1.5 mm

**Garantie 2 ans**



Usage occasionnel

# OPTIONS STAND PLIANT PLUME 3X3 M



**M/Y031T77U** > GOUTTIÈRE 3M  
Gouttière à mettre entre 2 stands pour l'étanchéité entoilage 450 gr/m<sup>2</sup>, Classification antiFeu M2 - PVC anti UV



**M/DIV1015VU** > Kit de haubanage professionnel  
4 piquets Ø15 mm , Longueur : 40 cm  
4 sangles à cliquet



**M/DIV1038W** > 295 mm x 255 mm , ERGO 72x92 mm  
Poids de lestage fonte 20 kg



**M/DIV1007L** > 30 kg  
Poids de lestage fonte 30 kg

# COMPTOIR POUR STANDS



- M/M045R69** > Comptoir
- structure + piètement + plateau + un kit d'accrochage
  - Plateau très résistant en cassette d'aluminium
  - Réglage par goupille avec anneau de tirage gainé.
  - Fixation du plateau par clavetage au piètement.
  - Livré dans un carton avec deux sacs de transport
  - Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40x1,6mm

- Semelles de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en Nylon haut densité
- Grande stabilité par piètement tubulaire hexagonal de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Longueur 290 largeur 50 hauteur réglable de 93 à 109 cm
- **M/JUPE001** > Jupe en option avec velcro et kit d'accrochage

# MODULES PLANCHER 3X3



Référence plancher complet 3x3 : **M/MOB1071F**



Modules 1m x 0.5m ou 2 m x 0.5m



Tasseaux 45x45 mm



Planchers pour pose au sol

**Ossature** > Tri-plis pose au sol sur tasseaux

**Plancher épicéa** > 6 modules de 2x0.50 m et 6 modules de 1x0.50 m

21 mm d'épaisseur, bois : épicéa, traitement de surface : vernis imprégné à chaud,

Poids : environ 10 kg / m<sup>2</sup>, tasseaux traitement autoclave classe III.

